


# FICHA TÉCNICA (DATA SHEET)

**Producto:** FLECHAS MAGNÉTICOS 100x25 mm COLORES

|                    |                                                          |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Referencia:</b> | FLECHAS MAGNÉTICOS 100x25 mm COLORES<br>COLOR - Azul     | : FM-100-25C-AZ |
|                    | FLECHAS MAGNÉTICOS 100x25 mm COLORES<br>COLOR - Verde    | : FM-100-25C-VE |
|                    | FLECHAS MAGNÉTICOS 100x25 mm COLORES<br>COLOR - Rojo     | : FM-100-25C-RJ |
|                    | FLECHAS MAGNÉTICOS 100x25 mm COLORES<br>COLOR - Amarillo | : FM-100-25C-AM |
|                    | FLECHAS MAGNÉTICOS 100x25 mm COLORES<br>COLOR - Naranja  | : FM-100-25C-NJ |
|                    | FLECHAS MAGNÉTICOS 100x25 mm COLORES<br>COLOR - Rosa     | : FM-100-25C-RS |
|                    | FLECHAS MAGNÉTICOS 100x25 mm COLORES<br>COLOR - Gris     | : FM-100-25C-GR |
|                    | FLECHAS MAGNÉTICOS 100x25 mm COLORES<br>COLOR - Blanco   | : FM-100-25C-BL |
|                    | FLECHAS MAGNÉTICOS 100x25 mm COLORES<br>COLOR - Negro    | : FM-100-25C-N  |

**Imagen producto:**



**Descripción:** Imanes flexibles con vinilo de colores.  
Flechas tamaño 10x2,5 cm puntas rectas.

Referencia: FM-100-25C

|                                   |                                    |                  |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Especificaciones técnicas:</b> | <b>MATERIAL</b>                    | : Plastroferrita |
|                                   | <b>LONGITUD O DIÁMETRO</b>         | : 100,00 mm      |
|                                   | <b>ANCHO</b>                       | : 25,00 mm       |
|                                   | <b>ALTO (H)</b>                    | : 1,00 mm        |
|                                   | <b>TEMPERATURA SERVICIO MÍNIMA</b> | : -20 °C         |
|                                   | <b>TEMPERATURA SERVICIO MÁXIMA</b> | : 85 °C          |
|                                   | <b>SENTIDO MAGNETIZACIÓN</b>       | : Anisótropica   |