

FICHA TÉCNICA (DATA SHEET)

Producto: ELECTROIMÁN PERMANENTE Ø 20x25mm NEODIMIO

Referencia: EL-P-D-20-25



Imagen producto:

Ventosa magnética circular, Ø 20 mm, neodimio. Fuerza hasta 39 N.

Descripción:

Electroimán de corriente continua electropermanente, 24 VDC.

COERCITIVIDAD Hcb : Entrehierro ?L 0 mm y espesor 1 mm: Fm 22 (N)

COERCITIVIDAD Hcb : Polarización: Rojo +VDC / Negro -VDC

COERCITIVIDAD Hcb: Entrehierro ?L 0.2 mm y espesor 1-3-10 mm: Fm 7 (N)

COERCITIVIDAD Hcb : Grado de protección: IP65
COERCITIVIDAD Hcb : Pulso mínimo: 24 ms
COERCITIVIDAD Hcb : Alto (C): 25 (±0,1) mm
COERCITIVIDAD Hcb : Corriente: 24 V continua
COERCITIVIDAD Hcb : Cables: 1x0,25mm2
COERCITIVIDAD Hcb : Tensión nominal: 24 VDC

Especificaciones técnicas:

COERCITIVIDAD Hcb : Factor de marcha normalizado: ED 20%

COERCITIVIDAD Hcb : Entrehierro ?L 0 mm y espesor 3-10 mm: Fm 33 (N)

COERCITIVIDAD Hcb : Perforación interior (D): 5 mm

COERCITIVIDAD Hcb: Entrehierro ?L 0.5 mm y espesor 1-3-10 mm: Fm 1,7 (N)

COERCITIVIDAD Hcb : Diámetro (A): 20 (-0,3) mm COERCITIVIDAD Hcb : Potencia a 20°C: 10 W COERCITIVIDAD Hcb : Tiempo de descanso: 180 ms

COERCITIVIDAD Hcb : Ancho (E): 26 mm COERCITIVIDAD Hcb : Métrica (B): M3

COERCITIVIDAD Hcb : Peso: 40 g

COERCITIVIDAD Hcb: Clase de aislamiento: Y (90°C)